

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Ficha aérea Pratika 16A 2P+T 200-250V IP44 con conexión a tornillo

PKE16M423

### Principal

Gama	Mureva
Tipo de Producto o Componente	Tapón
Nombre Corto del Dispositivo	Mureva plug
enchufe, categoría de enchufe	Baja tensión
Número de Polos	2P+E
Tipo de red	CA
estándar de salida	Industrial

### Complementario

forma de enchufe, toma, estación	Recto
[In] Corriente Nominal	16 A
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	200...250 V
Frecuencia de Red	50/60 Hz
lazo de tierra en el sentido de las agujas del reloj	6 h
enchufe, material de enchufe	Envolvente: polímero de ingeniería autoextinguible
material de los contactos	Manguitos de fijación: bronce
conexiones - terminales	Tornillos de fijación
sección de cable	1...4 mm <sup>2</sup>
diámetro exterior de cable	8...15 mm
Entrada de Cable	Guía de antena Cable prensaestopa
tipo de rosca	Pg 16
peso del producto	0,123 kg
Altura	129 mm
Ancho	59 mm
Profundidad	59 mm
Color	Gris (RAL 7035)
color de voltaje	Azul

### Entorno

Estándares	IEC 60309-1 IEC 60309-2
------------	----------------------------

<b>grado de protección IP</b>	IP44 conforming to IEC 60529
<b>grado de protección IK</b>	IK08 conforming to EN 62262
<b>resistencia al fuego</b>	850 °C conforme a IEC 60695-2-11
<b>humedad relativa</b>	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
<b>altitud máxima de funcionamiento</b>	2000 m
<b>temperatura ambiente</b>	35 °C 86400 s ) -25...40 °C

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de unidad de paquete 1</b>	PCE
<b>Número de unidades en el paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	5,100 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	5,400 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	14,100 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	128,000 g
<b>Tipo de unidad de paquete 2</b>	BB1
<b>Número de unidades en el paquete 2</b>	10
<b>Paquete 2 Altura</b>	9,400 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	26,400 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	26,800 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	1,408 kg
<b>Tipo de unidad de paquete 3</b>	S03
<b>Número de unidades en el paquete 3</b>	40
<b>Paquete 3 Altura</b>	30,000 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	30,000 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	40,000 cm
<b>Paquete 3 Peso</b>	6,119 kg

## Garantía contractual

<b>Periodo de garantía</b>	18 Meses
----------------------------	----------

## Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

### Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	3
Divulgación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

### Use Better

#### Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
<a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
Regulación REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>

### Use Again

#### Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.